

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: 002 Asphaltbauweisen  
VE: 002 Asphaltdeckschichten  
LV: 002 Asphaltdeckschichten

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE | EP in EUR    | GB in EUR    |
|-------------|--|-------|----|--------------|--------------|
| 00.         | <b>ASPHALTBAUWEISEN</b>  |       |    |              |              |
| 00.00.      | <b>Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton</b>   |       |    |              |              |
| 00.00.0001. | -----<br><b>Asphaltdecksch.a.AC 11 D S SP herst</b><br>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S SP nach Unterlagen des AG herstellen.<br>Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.<br>Einbaudicke = 4 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA20.<br>Anteil Asphaltgranulat = max. 30 %<br>Einbau mit Beschicker. | 0,00  | m2 | .....,...    | .....,...    |
| 00.00.0002. | -----<br><b>Asphaltdecksch.a.AC 8 D S SP herst</b><br>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S SP nach Unterlagen des AG herstellen.<br>Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.<br>Einbaudicke = 3 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA20.<br>Anteil Asphaltgranulat = max. 30 %<br>Einbau mit Beschicker.   | 0,00  | m2 | ....., ..... | ....., ..... |
|             | .....,...  |       |    |              |              |