

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 003 Asphaltbauweisen
VE: 003 Vorarbeiten
LV: 003 Schichtenverbund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	ASPHALTBAUWEISEN				
00.00.	Schichtenverbund für 2-lagiges Ansprühen der Unterlage				
00.00.0001.	23.113/063.12.12.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge '= 150 g/m2' Vor Einbau 'Asphalttragschicht'	0,00 m2,...,...	
00.00.0002.	23.113/063.12.11.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '= 150 g/m2' Vor Einbau 'Asphalttragschicht'	0,00 m2,,	
00.00.0003.	23.113/063.12.19.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel '= schnellbrechende Bitumenemulsion mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13808' Bindemittelmenge '= 150 g/m2' Vor Einbau 'Asphalttragschicht'	0,00 m2,...,...	
	Zwischensumme 00.00.		,...	
00.01.	Schichtenverbund für einlagiges Ansprühen der Unterlage				
00.01.0001.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.	0,00 m2,...,...	

...Forts. 00.01.0001.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 003 Asphaltbauweisen
VE: 003 Vorarbeiten
LV: 003 Schichtenverbund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0001. Forts. ...

Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

00.01.0002.	23.113/063.11.19.32 TA	0,00	m2
	Bitumenemulsion aufsprühen				
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.				
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.				
	Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.				
	Mit Rampenspritzgerät.				
	Bindemittel '= schnellbrechende Bitumenemulsion mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13808.'				
	Bindemittelmenge = 300 g/m2.				
	Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				